

## AWARA - liukuovijärjestelmä

AWARA – liukuovijärjestelmä soveltuu lukuisien eri asennusvaihtoehtojen vuoksi monenlaisiin tarpeisiin. Järjestelmän avulla on mahdollista toteuttaa kiinteän seinän yksittäinen lasiliukuovi tai kokonainen lasiseinä, jossa on kiinteitä osia sekä yksi tai useampia liukuovia.

Lasina voidaan käyttää 8, 10 tai 12 mm:n vahvuista karkaistua turvalasia. Kirkkaan lasin lisäksi voidaan käyttää läpinäkyvää harmaata, ruskeaa tai vihreää lasia. Mikäli oven halutaan antavan näkösuojaa, voidaan käyttää samennettua eli etsattua lasia.

AWARA – liukuovijärjestelmä on ripustettu ylhäältä, ja se voidaan voidaan asentaa kattoon tai seinäpintaan. Liuku- ja oviprofiilin rakennekorkeus on yhteensä vain 105 mm. Liukuprofiili voidaan upottaa kattoon, jolloin näkyviin jäävän oviprofiilin korkeus on 55 mm.



Lasi kiinnitetään oviprofiiliin liimamassalla sekä mekaanisilla varmistintapeilla. Tämä takaa varman ja pysyvän kiinnityksen kaikissa olosuhteissa. Liukupyörästöt ovat kuulalaakeroituja ja pinnoitettu kestäväällä erikoismuovilla.

Hidastinjarruilla varustetut säädettävät päätyypysäytimet varmistavat oven pehmeän toiminnan myös ääri-asennoissa.

Lattiaan asennettava siro alaohjain voidaan yleensä kiinnittää seinän kiinteän osan kohdalle, jolloin lattiapinta kulkuaukossa jää kokonaan vapaaksi.

Järjestelmään on saatavilla useita erilaisia vetimiä nuppivetimistä litteisiin lautavetimiin.

Kaikki AWARA – liukuovikonaisuudet valmistetaan mittatilaustyönä asiakkaan toiveiden mukaan.

